

Datenblatt Überwachungskamera Reolink Go

Technische Daten

	Modell	Reolink Go
Video & Audio	Bildsensor	Starlight CMOS-Bildsensor
	Videauflösung	1080p HD bei 15 fps
	Videoformat	H.264
	Sichtfeld	Mit festem Objektiv, 110° Diagonal
	Nachtsicht	Bis zu 10 m
	Digitaler Zoom	6x digitaler Zoom
PIR-Erkennung & - Alarme	Audio	Mit hochwertigem Lautsprecher & Mikrofon
	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbare Bewegungserkennung bis zu 10 m
	PIR-Erkennungswinkel	120° Horizontal
	Audioalarm	Individuelle Alarm-Ansagen
	Andere Alarme	Echtzeitige Alarme in Form E-Mails & Push-Nachrichten
	Frequenzbänder	Europa: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA: B1/B5/B8 die USA: LTE FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5 LTE FDD: Max. 10 Mbps (DL), Max. 5 Mbps (UL)
3G/4G Bandbreite	Übertragungsdaten	LTE TDD: Max. 8,96 Mbps (DL), Max. 3,1 Mbps (UL)
		HSPA+: Max. 42 Mbps (DL), Max. 5,76 Mbps (UL)
		UMTS: Max. 384 Kbps (DL), Max. 384 Kbps (UL)
Strom	Akku	7800 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel
	Gleichstrom	Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A Netzadapter
Speicherung	Lokale Speicherung	Unterstützt Micro SD-Karte von bis zu 64 GB (inklusive Micro SD-Karte 64 GB)

Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10 bis 55° C (14° bis 131° F)
	Witterungsbeständigkeit	Wetterfest IP65
Größe & Gewicht	Größe	Φ75 x 113 mm (Φ75 x 4,4 in)
	Gewicht (inkl. Akku)	380 g (13,4 oz.)